

# WimTec MULTI – 230 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Bedarfsabhängige Vorspülung**

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.

**Einstellbare Hauptspülung**

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.

**Freispül-Automatik**

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Art.Nr.     | 100211      |
| Ausführung  | Standard    |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Oberfläche  | Mattchrom   |

**Lieferumfang**

Elektronikplatte mit integriertem Sicherheitstrafo, Montagerahmen, Magnetventil, ohne Rohbauset.

## Technische Daten

---

**Betriebsspannung:** 230 V 50 Hz

**Leistungsaufnahme:** ca. 3 VA

**Durchflussmenge:** gemäß EN 15091

**Fließdruck:** 0,8 - 5 bar

**Statischer Druck:** max. 10 bar

**Wasseranschluss:** G 1/2" IG

**Wasserabgang:** R 1/2" AG

**Werkstoff:** Frontplatte: Kunststoff

## Einstellungen an der Armatur

---

**Sensorreichweite:** 30 cm bis 70 cm einstellbar

**Mindestverweilzeit:** 4 s

**Vorspülung:** 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

**Hauptspülung:** 1 s bis 15 s einstellbar

**Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** 24 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** wie Hauptspülung

# Maßzeichnung

---

Maße in mm

