

WimTec MULTI 2 – 230 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Bedarfsabhängige Vorspülung**

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.

**Einstellbare Hauptspülung**

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.

**Freispül-Automatik**

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.

**Stadion-Modus**

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.

Art.Nr.	121568
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Mattchrom
Erforderliches Zubehör	121629 WimTec Rohbauset U2

Lieferumfang

Frontplatte mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Montagerahmen und Befestigungsmaterial, mit integriertem Sicherheitstrafo.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 3 VA

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Kunststoff

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Mindestverweilzeit: 4 s

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung



Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 24 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** wie Hauptspülung

Maßzeichnung



Zubehör



Erforderlich 121629
WimTec Rohbauset U2



101409
WimTec FIX UR U2 - Laufen
Caprino

