

WimTec LOFT – HyPlus HDK 230 V



Berührungslose Hochdruck-Kaltwasser Waschtischarmatur mit intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Abschalt-Automatik**

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.

**Dauerlauf**

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.

**Reinigungsstopp**

zum Deaktivieren der Armatur.

**Intelligente Freispül-Automatik**

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.

**Kompatibel mit WimTec REMOTE**

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	122411
---------	--------

Ausführung	HyPlus
------------	--------

Betriebsart	Netzbetrieb
-------------	-------------

Oberfläche	Chrom
------------	-------

Lieferumfang

Armaturengehäuse, Elektronikmodul, AP-Netzteil 230 V, Magnetventil, Anschluss Schlauch, Vorfilter und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 12 cm oder 15 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 5 cm bis 30 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5


Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung



Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



125061

WimTec UP Netzteil -
Einlocharmatur



132458

WimTec Strahlregler schwenkbar
- HD 6 I



134896

WimTec Wassersparregler - HD
AG 4 I



134889

WimTec Wassersparregler - HD
AG 2 I



232363

WimTec Untertisch-Mischer



117530

WimTec Eckventil Thermostat
LIGHT



104226

WimTec Verrohrungsset



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur