

WimTec VIVA K6 – HyPlus HDM 230 V

HyPlus

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Küchenarmatur mit Einhebelmischer und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Art.Nr.	128406
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Küchenarmatur mit Infrarotsensor und schwenkbarem Auslauf (Zugauslauf mit Rückzuggewicht), Wasserfluss-Sensor, Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, 230 V AP Netzteil, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Strahlregler-Schlüssel, Anschlussschläuche und Befestigungsmaterial.



Manuelle Betätigung

über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss bei der berührungslosen Auslösung automatisch.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



Schwenkbarer Zugauslauf ± 180°

Zugauslauf stufenlos begrenzbar oder feststellbar.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Intelligente Freispül-Automatik sperren

Über einen potentialfreien Schalteingang (z.B. Hotel-Schlüsselkarte) kann die intelligente Freispül-Automatik gesperrt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 9 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Auslauf: Zugauslauf, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ (stufenlos begrenzbar oder feststellbar)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Bohrung Arbeitsplatte: 35 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 1 cm bis 30 cm einstellbar

Abschalt-Reichweite: 35 cm oder 25 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, automatische Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung, Mischverhältnis voreinstellbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: max. Einschalt-Reichweite 1 cm bis 30 cm

Sensorreichweite: max. Abschalt-Reichweite 20 cm bis 35 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 1 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5


Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung



Zubehör



139273
WimTec REMOTE Infrarot-Modul



135985
WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326
WimTec Elektronikbox - Unterputz

128673
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet

