

WimTec PROOF E4 Klinik – HyPlus HDM 230V



Manuelle Hochdruck-Mischwasser Waschtischarmatur mit Rotationskartusche, Klinik-Hebel und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Rotationskartusche zur Ellbogenbetätigung

Die Temperatur- und Durchfluss-Regulierung erfolgt über eine Rotationskartusche mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt an der Armatur oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE präzise eingestellt werden (WimTec IR-Modul erforderlich).



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Rotationskartusche wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann direkt in der Armatur voreingestellt werden.



Intelligente Freispül-Automatik sperren

Über einen potentialfreien Schalteingang kann die intelligente Freispül-Automatik gesperrt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	132625
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Armaturengehäuse, Klinik-Hebel, Rotationskartusche mit Warmwasserbegrenzung, Wasserfluss-Sensor, Magnetventil, Elektronikmodul, AP-Netzteil 230 V, Anschlussschläuche, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, automatische Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung, Mischverhältnis voreinstellbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung
- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar


PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung
- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung



230 V Netzbetrieb: Steckdose erforderlich

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel



136333

WimTec IR-
Anschlussverlängerung - 1,5 m



125061

WimTec UP Netzteil -
Einlocharmatur



132458

WimTec Strahlregler schwenkbar
- HD 6 l



134896

WimTec Wassersparregler - HD
AG 4 l



134889

WimTec Wassersparregler - HD
AG 2 l



135985

WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326

WimTec Elektronikbox -
Unterputz



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur