

WimTec OCEAN P6 – HyPlus 12 V



Elektronisches Duschpaneel mit Regendusche, Thermostat und Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Rahmenloses Design

Hochwertige Ausführung mit rahmenloser Glasoberfläche (ESG) und rundem Kantenschliff.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Intuitive Touchsensor-Bedieneinheit

mit Leuchtring und Sensortaste für eine zuverlässige Bedienung durch einen Fingertipp.



Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur Deaktivierung der Freispül-Automatik z.B. mittels Hotel-Schlüsselkarte, oder zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	138870
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Glas weiß
Erforderliches Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil – einfach

Lieferumfang

Vormontierte Einheit fertig verrohrt. Grundkörper, Sicherheitsglas-Frontplatte, Touchsensor, Elektronikmodul, Thermostat, Regendusche, Magnetventil, Magnetstift, Vorabsperungen, Vorfilter und Rückflussverhinderer (ohne UP Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 14 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Thermostat: mit entriegelbarer Temperatursperre bei 38 °C und Verbrühungsschutz bei 43 °C (einstellbar).

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG), Regendusche: Edelstahl verchromt, Touchsensor und Thermostatgriff: Metall verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 2 s oder 5 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, über Kopfbrause

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min


Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Maßzeichnung



Montagehinweis: Auf bestehende Zweipunktanschlüsse (Standardmaß 150 mm) ist eine Montage ebenfalls möglich.

Spannungsversorgung: WimTec UP Netzteil erforderlich, Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm², max. 100 m Gesamt-Kabellänge. **Achtung:** Netzteil nicht im Paneel oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter