

WimTec REMOTE Infrarot-Modul

HyPlus

Zum Einstellen, Steuern und Auslesen von WimTec HyPlus, HyPlus PRO und HyPlus secure Armaturen mit dem eigenen Smartphone oder Tablet. WimTec REMOTE App erforderlich (verfügbar im Google Play-Store oder App-Store).



NEU

Art.Nr. **139273** Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 134971

Ausführung **HyPlus**

Lieferumfang

REMOTE Infrarot-Modul (3. Generation), REMOTE Datenkabel und Ladekabel (USB-A auf USB-C).



Komfortables Einstellen

von sensorgesteuerten HyPlus, HyPlus PRO und HyPlus secure Armaturen ohne die Armatur zu öffnen.



Wertgenaues Parametrieren

sämtlicher Funktionen und Einstellungen ermöglicht ein exaktes Anpassen an die örtlichen Gegebenheiten.



Absolute Sicherheit

Die sichere Infrarot-Datenübertragung und die Möglichkeit einer PIN-Code Eingabe schützt vor unberechtigten Zugriff durch Dritte.



Individuelle Vorlagen

Einstellungen können in Vorlagen gespeichert und zeitsparend auf baugleiche Armaturen übertragen werden.



Monitoring und Dokumentation

Nutzungen, Spülungen, Wasserverbrauch und Temperaturen (bei WimTec HyPlus PRO Armaturen) sowie weitere Geräteinformationen können exportiert und als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden.



Funktionen mit Mehrwert

Zusatzfunktionen wie z.B. die Sperrzeit von automatischen Spülungen oder die Temperaturoaufzeichnung von Kaltwasser-Nachspülungen und Warmwasser-Spülungen (TD) bei WimTec HyPlus PRO Armaturen.



Arbeiten im Team

Gemeinsamer Zugriff auf Geräteinformationen und Einstellungsvorlagen durch ein geteiltes Datenverzeichnis auf der Onlineplattform my.wimtec.com.



Freiheit beim Daten-Export

Die Geräteinformationen und Betriebsdaten können per E-Mail oder einem Messenger-Dienst versendet, auf einen Cloud-Dienst hochgeladen oder in ein Datenverzeichnis gespeichert werden.

Technische Daten

Anschluss: USB-C

Abmessungen: B x H x T: 43 x 85 x 15 mm

Maßzeichnung

Maße in mm

