

WimTec PROOF W6 - HyPlus 12 V

 **HyPlus**

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Wandarmatur mit Thermostat und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Starrer Auslauf mit Ausladung 185 mm. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



NEU

Art.Nr.	141207 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 132762, 132786, 133127, 133141
Ausführung	HyPlus
Variante	Ausladung 185 mm
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Erforderliches	128093 WimTec Rohbauset W6
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil - einfach

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Thermostatgriff, Auslauf, Magnetventil, Magnetstift und Befestigungsmaterial, ohne UP-Netzteil.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Geeignet für endständige Sterilfilter



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Ausladung: 185 mm

Werkstoff: Frontplatte: Hochdrucklaminal (HPL), Auslauf/Griff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 5 cm bis 45 cm einstellbar

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 5 cm bis 45 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min


Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm



Montage: Maße in cm



Spannungsversorgung:
2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m
Gesamt-Kabellänge

Achtung: Netzteil nicht im
Rohbauset oder eventuellen
Schutzbereichen anbringen.

**Leitung für
WimTec Bus-System:**
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ
oder gleichwertiges Kabel, max.
1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 128093

WimTec Rohbauset W6



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Kleinformate



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 l



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 l



139334

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1



113457

WimTec FIX WT W6/W5